



IDEAL PARA:

- a. Autopistas
- b. Carreteras
- c. Aeropuertos



Pierna porta pistola



Tablero de controles



Asiento del operador con cinturón de seguridad y porta vasos

SWEGA 970-AL

Pinta-Rayas Airless sobre Camión

Motor	<ul style="list-style-type: none">▪ Gasolina 18 HP▪ Con silenciador y arranque eléctrico
Depósito de Combustible	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 l.
Bomba de Pintura	<ul style="list-style-type: none">▪ Una de operación hidráulica
Ciclos de Bomba	<ul style="list-style-type: none">▪ 11 por litro
Presión Máxima de Trabajo	<ul style="list-style-type: none">▪ 3,300 psi (228 bar)
Entrega Máxima de Pintura	<ul style="list-style-type: none">▪ 10.7 l/m
Velocidad Máxima de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ 13.7 km/hr (229 m/min)
Depósito de Pintura	<ul style="list-style-type: none">▪ Espacio para tambo de 200 l. con sistema de fijación
Pistolas	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos pistolas Titan S7, modo manual y automático
Manguera	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos mangueras de 3/8" x 15 m.
Autonomía de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ 5.4 km*
Compresor	<ul style="list-style-type: none">▪ Reciprocante de 12.9 PCM
Depósito de Micro-Esfera	<ul style="list-style-type: none">▪ 150 kg presurizado
Esparcidor de Micro-Esfera	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos, uno para cada pistola
Pierna Porta Pistolas	<ul style="list-style-type: none">▪ Una pierna con posición del lado izquierdo o derecho
Modo de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ Manual con botón▪ Automático con contador electrónico para raya discontinua
Guía	<ul style="list-style-type: none">▪ Una frontal, abatible, telescópica▪ Con posición de lado derecho o izquierdo
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">▪ Un asiento con cinturón de seguridad▪ Toldo▪ Barra de luces LED▪ Válvula de seguridad en tanques presurizados▪ Horómetro para mantenimiento
Camión Recomendado	<ul style="list-style-type: none">▪ Ford Transit o similar
Opciones	<ul style="list-style-type: none">▪ Guía láser▪ Agitador de pintura▪ Boquillas para distintos anchos y tipos de pintura▪ Segundo depósito de micro-esfera▪ Segunda bomba de pintura▪ Sistema de limpieza▪ Depósito de pintura fijo con sistema de elevación de pintura▪ Cepillo lateral

* Basado en rayas de 4" (101 mm) de ancho y 15 milésimas de espesor en película húmeda

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio
ambiente

(55) 5785 0145

v3.0-16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

 www.swega.mx

El producto final puede variar a la fotografía.